







Garniture étroite LH83L

Béquilles d'écusson modèle 83L (écusson plat) pour série 8500/8700 (montant étroit)

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ La garniture non actionnée à la main est facile à installer
- ▶ La béquille facile à manœuvrer permet une utilisation pratique d'une seule main
- ▶ Disponible en US 32D (630) et autres finitions sur commande spéciale
- ▶ La garniture d'écusson a 2 boulons traversants reliés au cadre du dispositif pour plus de sécurité et de durabilité. Les garnitures sont compatibles avec les portes de série ayant une épaisseur de 44 mm (1-3/4 po). Pour une épaisseur de porte de 51 mm (2 po), de 57 mm (2-1/4 po) ou toute autre épaisseur de porte autre que l'épaisseur standard, veuillez préciser l'épaisseur de porte avant de passer la commande.

MODÈLES ET FONCTIONS

Options de fonctionnement (Il n'est pas recommandé d'utiliser des garnitures factices pour les dispositifs ignifuges.)* 01 Béquille standard illustrée	La clé verrouille et déverrouille la béquille 	Béquille toujours active (sans cylindre) 	La clé rétracte le pêne demi-tour (béquille rigide) 	Tirer quand le dispositif est bloqué (béquille rigide) 
Fonction	Salle de cours	Couloir	Cellier	Factice*
Désignation de la garniture	Béquille à écusson et cylindre	Béquille à écusson vierge	Béquille à écusson pour verrou de sûreté	Béquille à écusson factice
Numéro de modèle et utilisations	Pour palastre, surface / tige verticale dissimulée et LBR			
	83L01A	83L01B	83L01C	83L01D
Numéro de fonction ANSI	8	14	3	2
Type de cylindre	Mortaise	Non requis	Palastre	Non requis



02



05



17

Taille de l'écusson

200 mm x 42 mm x 21 mm (7 7/8 po x 1 5/8 po x 13/16 po)

Toutes les spécifications du produit sont sujettes à changement